



Info

Med Suzukis avanserte "Lean Burn" kontrollsystem får du markedets laveste bensinforbruk! Motoren bruker kun 6 liter bensin pr time ved et turtall på 4000 O. min. Dette tilsvarer normal masjart.

Digital elektronisk bensininnspøyning gir umiddelbar start, mens den lange og tunede inntaksmanifolien sørger for både ekstra kraft og stille gange. Tomgangskontroll, intern datakraft og et temperaturkontrollert inntakssystem garanterer at din firetakter både går silkemykt på tomgang og reagere knivskarpt ved gasspådrag.

Alle Suzukis påhengsmotorer fra DF40ATL til DF350ATX har selvjusterende kamakselkjede som løper i oljebad, noe Suzuki er alene om blant leverandørene av utenbordsmotorer. Kjedet er utstyrt med en hydraulisk strammemekanisme som er vedlikeholdsfri.

DF60AVTHL

- A = Modellbetegnelse
- V = High thrust versjon med stor propell og lav utveksling
- T = Powertrim/tilt og el. start med kontrollboks
- H = Rorkultversjon
- L = Lang stamme (20")

Teknisk

Effekt (HK)	60
Effekt (kW)	44,1
Anbefalt turtall	5300 - 6300 O/Min
Sylindre	3
Slagvolum (ccm)	941 cc
Standard propell	15

Stammelengde

L: 508 mm

Vekt (kg)

104

Motortype

4-takt . Flerpunkts sekvensiell elektr. innsprøyting

Veiledende pris fra: 92.490,-

Veil. utsalgspris gjelder fra 01.05.2020

Se prisliste over alle Suzuki-motorer her: [Suzuki_outboard_Utsalgpris_2020](#)

Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

