



Info

Med Suzukis avanserte "Lean Burn" kontrollsystem får du markedets laveste bensinforbruk! Motoren bruker kun 6 liter bensin pr time ved et turtall på 4000 O. min. Dette tilsvarer normal masjart.

Digital elektronisk bensininsprøyting gir umiddelbar start, mens den lange og tunede inntaksmanifolien sørger for både ekstra kraft og stille gange. Tomgangskontroll, intern datakraft og et temperaturkontrollert inntakssystem garanterer at din firetakter både går silkemykt på tomgang og reagere knivskarpt ved gasspådrag.

Alle Suzuki's påhengsmotorer fra og med DF40ATL og opp til DF300AP har selvjusterende kamaksel kjede som løper i oljebad. Dette er noe Suzuki er alene om blant leverandørene av utenbords motorer. Den er utstyrt med en hydraulisk stramme mekanisme som er vedlikeholdsfri.

Teknisk

Effekt (HK)	60
Effekt (kW)	44,1
Anbefalt turtall	5300 - 6300 O/Min
Sylindre	3
Slagvolum (ccm)	941 cc
Standard propell	17
Stammelengde	L: 508 mm
Vekt (kg)	104
Motortype	4-takt . Flerpunkts sekvensiell elektr. innsprøyting

Veiledende pris fra: 73.990,-

Utsalgsprisen gjelder fra 01.11.2018

Se prislister over alle Suzuki-motorer her: [Suzuki_outboard_Utsalgpris_2019](#)

Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

